新品上市

# AT 9320

## 综合安规测试仪 触摸屏 + 按键

中 / 英文界面
428 x 89 x 470mm
（宽 X 高 X 深）
重约 14kg

- 浮地测试、增强抗干扰
- RS232/Handler 接口 / 网口
- 5 寸大屏真彩液晶显示

■ 电源要求 电压：198VAC ~ 242VAC　频率：50~60Hz 功率：最大 400VA

## AC 耐压 5kVAC/20mA
## DC 耐压 6kVDC/10mA

**可独立进行交流耐压测试、直流耐压测试、绝缘电阻测试，而且可通过测试方案的项目设定，进行多项目顺序测试。**

AT9320 系列交直流耐压测试仪采用 5 寸彩色液晶显示屏，同时搭载主流高性能的 ARM 处理器。标准 2U 机箱结构紧凑不占空间，超高性能，操作方便。新增浮地测试，仪器的高压模块采用一个 DA 基准、可控正弦发生器、AB 类功放、40 ~ 600Hz 高压变压器升压，输出电压闭环控制，增强抗干扰能力。

AT9320 配备 Handler（PLC）、RS232C 接口，网口，可方便地与 PC 进行数据通讯和远程控制，满足自动化测试，提高生产效率。

| 型号 | AT9320 |
|---|---|
| 测试功能 | 交流耐压、直流耐压、绝缘电阻 |
| 接 口 | RS232/Handler/ 网口 /USB 接口 |
| 电弧侦测 | 9 级（AC/DC） |
| 其它功能 | 列表设置、放电功能、5 寸真彩 LCD+ 触摸屏 |

**附件**
ATL900E 耐压测试线；
ATL108 RS232 通讯线缆；
ATL900E-1 高压测试棒；

| | 交流耐压 | 直流耐压 |
|---|---|---|
| 额定电压 | AC 5.000kV/20mA | DC 6kV/10mA |
| 输出电压 | 0.050kV-5.000KV AC　分辨率：1V | 0.050kV-6.000KV DC　分辨率：1V |
| 电压准确度 | 2% 读数 + 5 个字 | |
| 电压调整率 | 2% 读数 + 5 V( 从空载到满载 ) | 2% 读数 + 5 V |
| 输出频率 | 50Hz 或 60Hz 可选 | \ |
| 测量电流 | 0.001mA-20.00mA　分辨率：0.001 / 0.01 | 0.1μA-10.000mA |
| 电流准确度 | 2% 读数 + 5 个字 | |
| 电压上升时间 | 0.1s-999.9s | |
| 电压测试时间 | 0.2s-999.9s | |
| 电压下降时间 | 0.1s-999.9s | |

| 绝缘电阻 | |
|---|---|
| 额定输出 | DC 1kV/10GΩ |
| 输出电压 | 0.050kV-1.000KV AC　分辨率：1V |
| 电压准确度 | 1% 读数 + 2 个字 |
| 测量范围 | 0.1MΩ-10GΩ |
| 电阻准确度 | <500V：0.1MΩ-1GΩ，准确度：±(10% 读数 +5 字 )1GΩ-10GΩ，仅供参考<br>≥ 500V：1MΩ-1GΩ，准确度：±（5% 读数 +5 字）1GΩ-10GΩ，准确度：±（10% 读数 +5 字） |
| 测试时间 | 0.2s-999.9s |